



Riduzioni concentriche ed eccentriche

Materiale: tubi senza saldatura in ST.37.0-35.8-FE 35.2
CERTIFICATO 2.2

DN	Ø GRANDE		Ø PICCOLO			ALTEZZA H mm	TOLLERANZE	
	D mm	Spessore S mm	DN	d mm	Spessore s mm		Altezza H mm	Spessore S mm
3/4	26.9	2.3	1/2	21,3	2,0	38	±2,5	
1	33.7	2.6	1/2	21,3	2,0	50		
			3/4	26,9	2,3			
			1/2	21,3	2,0			
1¼	42.4	2.6	3/4	26,9	2,3	50		
			1	33,7	2,6			
1½	48.3	2.6	3/4	26,9	2,3	64		
			1	33,7	2,6			
			1¼	42,4	2,6			
2	60.3	2.9	3/4	26,9	2,3	76		
			1	33,7	2,6			
			1¼	42,4	2,6			
2½	76.1	2.9	1½	48,3	2,6	90		
			1	33,7	2,6			
			1¼	42,4	2,6			
3	88.9	3.2	1¼	42,4	2,6	90		
			1½	48,3	2,6			
			2	60,3	2,9			
4	114.3	3.6	2½	76,1	2,9	100		
			1½	48,3	2,6			
			2	60,3	2,9			
5	139.7	4.0	3	88,9	3,2	127		
			2½	76,1	2,9			
			2	60,3	2,9			
6	168.3	4.5	4	114,3	3,6	140		
			2½	76,1	2,9			
			3	88,9	3,2			
8	219.1	6.3	4	114,3	3,6	152	±3,5	

			5	139,7	4,0			
			6	168,3	4,5			
10	273.0	6.3	4	114,3	3,6	178	±4	
			5	139,7	4,0			
			6	168,3	4,5			
			8	219,1	6,3			
			6	168,3	4,5			
12	323.9	7.1	8	219,1	6,3	203	±5	
			10	273	6,3			