



**Fondi bombati serie UNI/ISO  
a saldare di testa**

CERTIFICAT 3.1.B - 2.2  
Materiale: lamiera FE P11  
decapata fino a 323,9

Diametro Esterno D mm.	Spessore S mm.	Altezza totale H mm.	Altezza Bordo h mm.	Raggio Grande R mm.	Raggio Piccolo r mm.	TOLLERANZE			
						D mm.	S mm.	H e h mm.	R e r mm.
21,3	2	12	4	21	4	±0,5	+0,5 -15%	±3,2	±10%
26,9	2	14	5	27	4				
33,7	2,3	17	5	34	4				
42,4	2,6	20	5	43	4				
48,3	2,6	21	6	48	4				
60,3	2,9	25	7	60	6				
70	2,9	28	8	70	6				
76,1	2,9	30	9	76	6				
88,9	3,2	33	11	89	8				
101,6	3,6	34	11	102	8				
108	3,6	35	11	108	8	±1%	±15%	±5	
114,3	3,6	36	12	114	8				
133	4	39	12	133	10				
139,7	4	41	12	140	12				
159	4,5	51	15	159	15				
168,3	4,5	56	16	168	15				
193,7	5,4	57	17	194	20				
219,1	6,3	57	17	220	20				
244,5	6,3	60	17	240	25				
273	6,3	70	18	270	28				
323,9	7,1	87	35	324	32				

**MATERIALE: lamiera FE 360 ÷ 430 - S235JR - S275JR**