

# K-FLEX COLOR SYSTEM

tipi di isolante	spessori	diametri	applicazioni
tubi lunghezza 1 m K-FLEX ST COLOR (1)	9-13-19-25-32	da 10 a 160 ITS	climatizzazione - refrigerazione
lastre altezza 1 / 1,5 m K-FLEX ST COLOR (1)	6-10-13-16-19-25-32-40-50		ITS - climatizzazione - refrigerazione
lastre altezza 1,5 m K-FLEX DUCT NET COLOR (2)	6-8-10-12-15-20-30		canali

(1) su richiesta tubi pretagliati  
(2) solo adesivizzate con rete



**Tubi e lastre K-FLEX COLOR**  
La finitura COLOR è applicata su isolanti elastomerici K-FLEX per varie tipologie di impiego.

**Tubi K-FLEX COLOR Pretagliati.**

Giunzione con adesivo K-FLEX e fissaggio con nastro adesivo COLOR.

**Lastre K-FLEX COLOR**  
Adesivizzate con rete. Adesivo di prestazioni superiori allo standard per applicazioni interno/esterno, resistente all'umidità.

**Curve e "T" K-FLEX COLOR preformate nelle misure standard**  
Giunzione con adesivo K-FLEX e fissaggio con nastro adesivo COLOR.

A richiesta, è possibile la scelta personalizzata di altri colori. Contattare il nostro Ufficio commerciale per maggiori dettagli.



Riferimento  
generale di  
applicazione  
SU  
TUBAZIONI



TUBI  
Tutti gli  
spessori Ø  
fino a 89 mm  
LASTRE  
Spessori da 6  
a 50 mm  
Per spessori

maggiori si consiglia di eseguire l'applicazione multistrato.

## ACCESSORI

L'ISOLANTE K-FLEX ha realizzato una gamma specifica di accessori per l'applicazione di K-FLEX COLOR SYSTEM. Oltre agli accessori di base, collante, nastri adesivi e vernice COLOR per il ritocco, sono disponibili supporti isolanti prefabbricati con finitura applicata, nelle misure stan