

ART. 3515DE

SCHEDA TECNICA

VALVOLA MONOBLOCCO UNIDIREZIONALE TIPO WAFER CON COMANDO PNEUMATICO (ART.29)

MATERIALI/CARATTERISTICHE

Corpo:	GG25	Pressione Max. di esercizio:
Paratoia:	AISI 304	DN 50 → P. Max < 10 Bar
Premistoppa:	GG25	DN 65 → P. Max < 10 Bar
Stelo cilindro:	C 40 cromato	DN 80 → P. Max < 10 Bar
Viteria:	Fe zincato	DN 100 → P. Max < 10 Bar
Protezione lama:	Fe zincato	DN 125 → P. Max < 10 Bar
Baderne:	Treccia teflonata	DN 150 → P. Max < 10 Bar
OR:	NBR	DN 200 → P. Max < 8 Bar
Colonne:	Fe zincato	DN 250 → P. Max < 6 Bar
Piastra supporto:	Fe zincato	DN 300 → P. Max < 5 Bar
Foratura flange :	UNI2277-PN10	DN 350 → P. Max < 4 Bar
Passaggio:	Totale	DN 400 → P. Max < 3 Bar
Tenuta v/esterno:	100%	DN 450 → P. Max < 2,5 Bar
Tenuta monte/valle:	100%	DN 500 → P. Max < 2 Bar
Comando:	Cilindropneumatico ISO ON-OFF	DN 600 → P. Max < 1,5 Bar
		DN 700 → P. Max < 1 Bar
		DN 800 → P. Max < 1 Bar

IMPIEGHI

Acqua, acque di scarico, fanghi anche con corpi solidi grossolani, pasta per carta con fibra corta, scarichi di conerchia.

N.B. Per tutti gli altri fluidi l'impiego deve essere a **P<0,5 bar**

ACCESSORI

Elettrovalvola 5 vie

Pneumatica 3-15 Psi (Posizionatore),

Elettropneumatica 4-20 mA (Posizionatore)

Cilindro oleodinamico o magnetico

Fine corsa mecc., magnetici o induttivi

Altri materiali e/o versioni a richiesta

VALVOLA MONOBLOCCO CON OR, COMANDO PNEUMATICO D.E. - MISURE NON IMPEGNATIVE -							
DN	Y	N	N1	K	D	H	E
50	125	4xM16	-	45	165	435	80
65	145	4xM16	-	45	185	475	80
80	160	4xM16	-	45	200	500	80
100	180	4xM16	4xØ16	50	220	515	80
125	210	4xM16	4xØ16	50	250	615	100
150	240	4xM20	4xØ20	55	285	670	100
200	295	4xM20	4xØ20	60	340	850	125
250	350	6xM20	6xØ20	60	395	1240	160
300	400	6xM20	6xØ20	60	445	1410	160
350	460	10xM20	6xØ20	70	505	1555	200
400	515	10xM24	6xØ24	90	565	1710	200
450	565	14xM24	6xØ24	110	615	1855	200
500	620	14xM24	6xØ24	110	670	-	250
600	725	14xM27	6xØ27	110	780	-	320
700	840	16xM27	8xØ27	110	895	-	400
800	950	16xM30	8xØ30	110	1015	-	400

